

# 喷涂管


## 特性

防腐聚酯管有超强的耐化学与天气能力，等同于 PU 管的柔韧性（折弯半径），优越的腐蚀性。

## 规格

型号		STA0425	STA0604	STA0805	STA1065	STA1108	STA1208	STA1210
尺寸	O.D.I.D(mm)	4X2.5	6X4	8X5	10X6.5	11X8	12X8	12X10
	包装长度 (m)	200	200	100	100	100	100	100
管身颜色 (○ 现货, △ 定制)	黑色 (BL)	○	○	○	○	○	○	○
	透明 (CO)	○	○	○	○	○	○	○
	橘红 (OR)	△	△	△	△	△	△	△
	蓝色 (BU)	△	△	△	△	△	△	△
	透明蓝 (TB)	△	△	△	△	△	△	△
	透明绿 (TG)	△	△	△	△	△	△	△
允许的流体	空气, 水, 腐蚀性液体等							
最大工作压力范围	116psi (0.8MPa) (20°C时 65%RH)							
工作真空	-29.5in.Hg(-100kPa)							
工作温度范围	-20°C ~60°C (不结冻)							
最小弯曲半径 (mm)	15	20	27	35	45	60	60	90
最小安装半径 (mm)	21	26	33	45	60	60	90	90

注：最大压力范围 20°C，65% 条件下的数值，当在其它温度条件下使用时，请根据对应爆破压力曲线判断出足够安全的数值。当管子应用于振动和弯曲的移动端时，可能由于分子热产生的自动加热引起的温度上升导致管子破裂。



## 型号标识 (例)



### ① 管材类型:

防腐喷涂管, 适用介质空气, 水, 腐蚀性液体等。如有其它要求请咨询销售。

### ② 管材直径 (外径 / 内径)

公制							
代码	0425	0604	0805	1065	1108	1208	1210
O.D	4mm	6mm	8mm	10mm	11mm	12mm	12mm
I.D	2.5mm	4mm	5mm	6.5mm	8mm	8mm	10mm

### ③ 管材单个包装长度

代码	200	100
长度	200m	100m

注：标准包装：管材外径 ≤6mm 时单个包装长度为 200m；管材外径 ≥8mm 时单个包装长度为 100m。

### ④ 管材颜色

代码	BL	CO	OR	BU	TB	TG	G	R	Y	S	W
颜色	黑色	透明	橘红	蓝色	透明蓝	透明绿	绿色	红色	黄色	银色	白色
公制尺寸	○	○	△	△	△	△	△	△	△	△	△

注：○ 现有库存, △ 需要定制, 除以上颜色外可以根据色号或样品供应指定颜色的管材。

## 最高使用压力 MPa

